

KLIK S SUORA RAITISILMAVENTTIILI

KLIK S suora raitisilmaventtiili on uusi ratkaisu rakennuksiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto. Venttiilissä on panostettu muotoiluun ja tekniseen suorituskykyyn. Venttiin korkeat ilmamäärät lisäävät asumismukavuutta tuoden runsaasti puhdasta ilmaa asuntoon. Venttiin edistyksellinen rakenne mahdollistaa raikkaan ilman tasaisen ja miellyttävän virtaamisen huonetilaan. Tyylikäs KLIK S on yhdistelmä suomalaista insinööriosaaamista ja tanskalaista designia parhaimmillaan.

SOVELTUU ERI TUOTTEISIIN

KLIK S suora venttiili on suunniteltu sopimaan avattavien ja kiinteiden ikkunoiden lisäksi myös Pihlan Patio parvekeoviin. Venttiin näkyvä pintaosa on näissä tuotteissa aina samanlainen.

AVATTAVAT IKKUNAT

Avattavissa Varma- ja Termo-ikkunoissa KLIK S venttiin pintaosa asennetaan ikkunan sisäpuiteeseen. Irrotus huoltotoimia varten on helppoa, sillä suodattimet saa vaihdettua kätevästi ilman työkaluja. Venttiin pintaosa on asennettu ikkunapuitteeseen, joten se ei rajoita ikkunan asennustapaa millään tavalla. KLIK S venttiili soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa ikkuna on asennettu seinän syvennykseen.

KIINTEÄT IKKUNAT

Kiinteissä ikkunoissa KLIK S venttiili sijaitsee yläkarmissa. Ulkopuolen alumiiniverhoiluun asennetaan ilmanottoa varten säleikkö, joka on saman värinen alumiiniverhouksen kanssa.

PARVEKEOVET

Patio parvekeovessa KLIK S venttiili asennetaan ovilehden sisäpintaan. Raitis ilma kulkeutuu ulkoa sisälle ovilehden yläosaan työstetyn ilmakanavan läpi. Ulkoa katsottuna parvekeoveen asennettu KLIK S venttiili ei näy lainkaan. Ovilehden pintaan asennettu venttiili ei rajoita oven asennustapaa.



Raikas ilma virtaa tasaisesti huoneilmaan ikkunan sisäpuiteeseen asennetusta venttiilistä.



Ulkoa tuleva raikas ilma virtaa venttiin ja suodattimen läpi sisälle. Kuvassa avattava ikkuna.



Klik S kiinteässä ikkunassa.



Klik S Patio parvekeovessa.

KLIK S RAITISILMAVENTTIILI

- kaunis ja käytännöllinen design
- runsaasti puhdasta ilmaa
- painovoimaiseen ilmanvaihtoon
- ilma jakaantuu tasaisesti huoneeseen
- helppokäyttöinen
- tarvittaessa voidaan sulkea tiiviisti
- asennetaan tehtaalla paikoilleen

KLIK S SUORA RAITISILMAVENTTIILI

MITAT JA MALLIT

- Avattavan ikkunan minimikoko 540 * 290 mm (A-malli)
- Kiinteän ikkunan minimikoko 540 * 290 mm (A-malli)
- Parvekeoven minimileveys 690 mm

VÄRIT

- KLIK-raitisilmaventtiili on saatavilla valkoisena, vaaleanharmaana ja mustana.

KLIK S TEKNISET ARVOT

Avattavat ikkunat

Ilmamäärät l/s	10 Pa	15 Pa	20 Pa
G1-S30-suodatin	3,1	4,1	4,8
Ei suodatinta	5,9	7,3	8,4

- EUFI29-19004577-T1

Ääneneristävyys dB	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}
Venttiili auki (up 4 mm, sp 4+4 mm)	33	32	31
Venttiili auki (up 6 mm, sp 4+4 mm)	32	32	31

Kiinteät ikkunat

Ääneneristävyys dB	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}
Venttiili auki (3K, kaikki lasit 4 mm)	28	27	25
Venttiili auki, dB-lasitus (3K, 10/6/Phon8,8)	31	31	30

- EUFI29-19000511-T2